



Para incendios comerciales e industriales Clase A

El extintor de agua Badger es ideal para incendios de Clase A que involucran a combustibles comunes como basura, tela, madera y papel. El agua es económica y fácil de limpiar.

El extintor contra incendios de agua Badger modelo WP-61 ha sido adicionalmente probado por UL y añadido a su lista de extintores contra incendios con "Chorro Cargado". Cuando es cargado adecuadamente utilizando el chorro cargado con acetato de potasio AC-40 de Badger (P/N 00792), este extintor está aprobado para aplicaciones en temperaturas bajas hasta -40°F (-40° C).

Para instrucciones específicas de recarga, refiérase a la placa de inscripción y manual de servicio (P/N 24642).

El diseño a prueba de tiempo del extintor contra incendios de agua WP-61 es extremadamente efectivo, simple de utilizar, barato y fácil de recargar.

Características:

- Resistentes válvulas de latón cromadas
- Cómodas palancas de funcionamiento y asas de acero inoxidable
- Grandes jaladores circulares de acero inoxidable con cadena de retención
- Cuello de válvula hexagonal para fácil recarga
- Listado en UL – Cumple con los requisitos 0,0.1
- Garantía de 6 años
- Base y cilindro completamente en acero inoxidable
- Placas de inscripción de dos piezas fáciles de leer



Technical Data:

BADGER Water

Extintor portátil BADGER con extra presión almacenada

MODELO	WP-61
NUMERODEPARTE	21533
CAPACIDAD (lb.)	2.5
CAPACIDAD (kg)	9.46
CLASIFICACION DE INCENDIOS UL	2-A
TIPO DE AGENTE	Agua
MATERIAL DEL CILINDRO	Acero inoxidable
MATERIAL DE LA VALVULA	Latón niquelado
MATERIAL DEL ASA/PALANCA	Acero inoxidable
PROPULSOR	n/a
PRESION DE OPERACION @ 70°F	100
RANGO DE TEMPERATURA (°F)	33 to 120
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	0.6 to 48.9
TASA DE FLUJO DEL AGENTE (lb./sec)	n/a
TASA DE FLUJO DEL AGENTE (kg/sec)	n/a
TIEMPO NOMINAL DE DESCARGA (sec)	55
RANGO DE DESCARGA (PIES)	30.0 to 45.0
RANGO DE DESCARGA (M)	9.1 to 13.7
ALTURA DE LA UNIDAD (PULG.)	24.75
ALTURA DE UNIDAD (CM)	62.9
ANCHO DE UNIDAD (PULG.)	8.75
ANCHO DE UNIDAD (CM)	22.2
PROFUNDIDAD DE UNIDAD (PULG.)	7
PROFUNDIDAD DE UNIDAD (CM)	17.8
PESO DE ENVIO (LB)	8
PESO DE ENVIO (KG)	3.6
APROBACION DE USCG	n/a
SOPORTE	UB-20 opcional

Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Badger Fire Protection se exime de cualquier responsabilidad por cualquier error o mala interpretación de la información contenida en él. Contacte a Badger Fire Protection de su distribuidor local para obtener ayuda.

Distribuido por:

Badger Fire Protection
944 Glenwood Station Lane, Suite 303
Charlottesville, VA 22901
Tel.: 434.964.3200 • Fax: 434.964.3202
www.badgerfire.com



All Rights Reserved.